



Z. I. Combeplaine - 10, Rue de la Liberté  
42800 RIVE DE GIER  
FRANCE  
Tél : 33 (0) 4 77 83 94 18 / Fax : 33 (0) 4 77 75 87 87

[www.abeyor.com](http://www.abeyor.com)  
[info@abeyor.com](mailto:info@abeyor.com)

## **CHARIOT POSITIONNEUR**

**Réf : WP 85**



Capacité de charge de 205 kg répartis au centre du chargeur. La charge répartie uniformément sur ses 4 roues, son petit poids ainsi que son faible empattement font de ce produit le plus sûr et le plus facile d'utilisation de sa catégorie. Pour de nombreuses applications, cette gamme de WP présente une réelle amélioration des conditions de travail, ainsi qu'une économie considérable pour toutes les industries.



Z. I. Combeplaine - 10, Rue de la Liberté  
42800 RIVE DE GIER  
FRANCE  
Tél : 33 (0) 4 77 83 94 18 / Fax : 33 (0) 4 77 75 87 87

www.abeyor.com  
info@abeyor.com

## Caractéristiques Techniques

- L'indicateur de charge est situé au centre des poignées, ce qui simplifie l'utilisation.
- Fonction bi-vitesses pour lever et descendre le chargeur. Le WP est plus sûr et plus efficace.
- Facilement adaptable à la demande et au besoin de chaque utilisateur (mât plus haut, socle plus large...)
- Accessoires pour manipuler diverses sortes de conditionnements : boîtes, fûts.
- Conforme à la norme EN 1757:1, le produit est marqué CE.

Modèle	N° d'article	Capacité	Hauteur max.plate-forme	Hauteur minimum	Longueur	Largeur	Longueur	Longueur zone de chargement	Largeur zone de chargement	Batterie	Chargeur	Poids (kg) emball. incl.
WP 65	85803	65 kg	1440 mm	125 mm	735 mm	470 mm	1600 mm	410 mm	470 mm	24V/7,2Ah	1,5A/230V	39 kg
WP 85 EM	85805	80 kg	1760 mm	125 mm	795 mm	600 mm	1920 mm	600 mm	470 mm	24V/7,2Ah	1,5A/230V	42 kg
WP 85	85804	85 kg	1440 mm	125 mm	795 mm	600 mm	1600 mm	600 mm	470 mm	24V/7,2Ah	1,5A/230V	39 kg
WP 105 EM	85807	100 kg	1655 mm	130 mm	845 mm	600 mm	1920 mm	600 mm	470 mm	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45 kg
WP 105	85806	105 kg	1345 mm	130 mm	845 mm	600 mm	1590 mm	600 mm	470 mm	24V/7,2Ah	1,5A/230V	42 kg
WP 105L EM	85809	100 kg	1655 mm	105 mm	850 mm	600 mm	1920 mm	600 mm	470 mm	24V/7,2Ah	1,5A/230V	47 kg
WP 105L	85808	105 kg	1345 mm	105 mm	850 mm	600 mm	1590 mm	600 mm	470 mm	24V/7,2Ah	1,5A/230V	44 kg
WP 155 EM	85811	150 kg	1655 mm	130 mm	850 mm	600 mm	1920 mm	600 mm	470 mm	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45 kg
WP 155L EM	85813	150 kg	1655 mm	105 mm	850 mm	600 mm	1920 mm	600 mm	470 mm	24V/7,2Ah	1,5A/230V	49 kg
WP 155	85810	155 kg	1345 mm	130 mm	850 mm	600 mm	1590 mm	600 mm	470 mm	24V/7,2Ah	1,5A/230V	43 kg
WP 155L	85812	155 kg	1345 mm	105 mm	850 mm	600 mm	1590 mm	600 mm	470 mm	24V/7,2Ah	1,5A/230V	44 kg
WP 205	85814	205 kg	1320 mm	105 mm	1015 mm	560 mm	1590 mm	560 mm	600 mm	24V/12Ah	1,5A/230V	64 kg